

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC TRỌNG**

Số: 308/GPMT-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Trọng, ngày 31 tháng 12 năm 2024

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Nicotex tại Văn bản số 1955/CTN ngày 20/5/2024 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy gia công, đóng gói và kinh doanh phân bón nhập khẩu, phân bón lá, chế phẩm vi sinh” tại Khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội;

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2566/TTr-TNMT ngày 30/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp phép cho Công ty Cổ phần Nicotex, (địa chỉ: Lô E8 Khu Công nghiệp Phú Hội, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy gia công, đóng gói và kinh doanh phân bón nhập khẩu, phân bón lá, chế phẩm vi sinh”, tại Lô E8 Khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của cơ sở:

1.1. Tên cơ sở: Nhà máy gia công, đóng gói và kinh doanh phân bón nhập khẩu, phân bón lá, chế phẩm vi sinh.

1.2. Địa điểm hoạt động: Lô E8 Khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101406944 đăng ký lần đầu ngày 09/6/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/3/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0101406944-010 đăng ký lần đầu ngày 02/01/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 12/8/2022;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1751718012 chứng nhận lần đầu ngày 03/01/2014, chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/10/2023 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp.

1.4. Mã số thuế: 0101406944-010.

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Gia công, đóng gói sản phẩm phân bón nhập khẩu, phân bón lá và chế phẩm vi sinh.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở:

- Diện tích đất sử dụng: 13.333 m².

- Công suất:

+ Gia công, đóng gói sản phẩm phân bón nhập khẩu, phân bón lá: 3.000 tấn/năm

+ Đóng gói chế phẩm vi sinh: 1.000 tấn/năm.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Công ty Cổ phần Nicotex:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cổ phần Nicotex có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường được cấp và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm (kể từ ngày cấp phép).

Điều 4. Giao:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện và trước pháp luật đối với việc thẩm định và đề xuất UBND huyện cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Nicotex.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phú Hội, Công ty PTHT khu công nghiệp Lộc Sơn – Phú Hội tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Ban Quản lý các KCN tỉnh LĐ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TNMT;
- UBND xã Phú Hội;
- Công ty PTHT KCN LS-PH;
- Công ty Cổ phần Nicotex;
- LDVP HĐND&UBND huyện;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu VT, CVTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Thế

Phụ lục 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-UBND ngày /12/2024
của UBND huyện Đức Trọng)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI:

1. Nguồn phát sinh nước thải:

Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên và lau chùi nhà vệ sinh.

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải:

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Phú Hội trên đường nhánh N4, sau đó chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phú Hội.

2.2. Vị trí xả nước thải:

- Hồ ga đầu nối nước thải với Khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X (m) = 1292690; Y (m) = 568305 (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trực 107°45', múi chiều 3⁰).

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 5,0m³/ngày đêm.

2.3.1. Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ).

2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận theo QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B như sau:

TT	Chất ô nhiễm	Đơn vị tính	Giá trị giới hạn cho phép (QCVN 14:2008/BTNMT Cột B)	Tần suất quan trắc
1	pH	-	5 – 9	Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ (theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị
2	BOD ₅	mg/l	50	
3	Tổng chất rắn hoà tan	mg/l	1.000	
4	TSS	mg/l	100	
5	Amoni	mg/l	10	

6	Sunfua	mg/l	4,0	định số 08/2022/NĐ-CP)
7	Nitrat	mg/l	50	
8	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20	
9	Tổng các chất hoạt động bề mặt	mg/l	10	
10	Phosphat	mg/l	10	
11	Tổng Coliform	MPN/100 ml	5.000	

Ghi chú: Khuyến khích Công ty Cổ phần Nicotex thực hiện quan trắc định kỳ nước thải sau xử lý đối với các chất ô nhiễm nêu tại bảng trên để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải của cơ sở theo khoản 6 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:

Nước thải sinh hoạt của dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải chung của nhà máy để xử lý cùng nước thải từ hoạt động tắm giặt của công nhân đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B và thoát về mương thu gom nước thải chung của Khu công nghiệp Phú Hội.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

Nước thải sinh hoạt

- Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 01 hầm tự hoại 03 ngăn và 01 module xử lý nước thải chung của Dự án.

- Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt → Hầm tự hoại 3 ngăn → hệ thống xử lý nước thải chung của Dự án (Ngăn điều hoà → Ngăn Anoxic → Ngăn sinh học và màng MBR → Ngăn khử trùng) → Đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của Khu Công nghiệp.

- Công suất thiết kế: 5,0m³/ngày.đêm.

- Hoá chất sử dụng: Clo.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: từ sau khi giấy phép môi trường có hiệu lực.

Thời gian vận hành thử nghiệm đảm bảo theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A 2.3.3. Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Công khai, minh bạch các đường ống thu gom, thoát nước thải; kiểm soát và theo dõi lưu lượng nước thải sau xử lý; lưu giữ số liệu tại cơ sở và đưa vào nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm.

3.2. Thực hiện các công trình ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật, vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật công nghệ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn, làm việc của thiết bị máy móc.

3.3. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các bể chứa nước thải đầu vào, hố ga sau xử lý ... nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng và thay thế, khắc phục tránh nước thải thấm trực tiếp vào môi trường đất, nước dưới đất và nước mặt.

3.4. Theo dõi, kiểm soát hóa chất, vật liệu sử dụng trong vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong xử lý nước thải của nhà máy.

3.5. Công ty Cổ phần Nicotex chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu của giấy phép này ra môi trường.

Phụ lục 2

YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-UBND ngày /12/2024 của UBND huyện Đức Trọng)

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có):

❖ Khí thải và bụi từ phương tiện giao thông

Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng ảnh hưởng của quá trình hoạt động của các phương tiện ra vào dự án đến môi trường xung quanh. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau nhằm giảm thiểu tác động do bụi và khí thải:

- Trải nhựa, bê tông hóa khu vực đường giao thông giao thông nội bộ. Vệ sinh, thu dọn đất cát đường giao thông nội bộ và khuôn viên.
- Quy định các xe lưu thông trong khuôn viên giảm tốc độ.
- Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện giao thông.
- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện đi lại của nhân viên để giảm thiểu phát thải ô nhiễm vào môi trường.
- Các xe vận chuyển nguyên nhiên liệu ra vào dự án cần thực hiện quy định tắt máy khi bốc dỡ nguyên nhiên liệu. Việc tắt máy, giúp giảm thiểu các chất làm ô nhiễm không khí đến mức tối thiểu.
- Phương tiện đi lại của nhân viên được khuyến cáo sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm thiểu phát thải ô nhiễm vào môi trường.
- Thiết kế bãi để xe cho khách và nhân viên dự án ở những vị trí hợp lý, thuận tiện cho việc đi lại.
- Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án, với diện tích trồng cây khoảng 3.180,46 m² để hấp thu một phần khí carbonic, bụi, làm phân tán tiếng ồn từ hoạt động giao thông, đồng thời tạo không gian xanh.
- Có kế hoạch nhập nguyên vật liệu hợp lý, không để tình trạng tập trung nhiều phương tiện vận chuyển cùng một lúc trong ngày.

❖ Mùi phát sinh từ sự phân hủy kỵ khí của: Hệ thống hồ, ống thu gom, thoát nước thải, khu vực lưu trữ chất thải rắn

- Hệ thống đường ống, hồ thu gom nước thải, phân được thiết kế có nắp đậy kín tránh bay mùi hôi ra ngoài.
- Biện pháp ngăn mùi tại hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, cống thoát nước mưa và các hồ ga thu gom nước thải sinh hoạt, nước mưa được hạn chế bằng cách làm mương thoát nước kín và bố trí cụm hồ ga ngăn mùi.
- Mùi từ rác thải sinh hoạt được giảm thiểu bằng cách: thu gom kịp thời vào

các thùng chứa dung tích 240 Lít có nắp đậy và hằng ngày đều thu gom, lưu giữ và hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng và xử lý theo đúng quy định.

❖ **Khí thải từ máy phát điện**

Mặc dù máy phát điện hoạt động không thường xuyên, liên tục nhưng công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như:

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, để giảm lượng khí thải, khói bụi ra môi trường;

- Đặt máy phát điện trong khu kỹ thuật tại tầng hầm, xa nơi tập trung đông người, có đệm cao su, có bộ phận chống ồn, rung;

Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì máy phát điện và thay thế các bộ phận bị hư hỏng.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:

2.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm theo quy định của pháp luật trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

2.2. Công ty Cổ phần Nicotex chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường.

Phụ lục 3

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-UBND ngày /12/2024
của UBND huyện Đức Trọng)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh hàng năm

TT	Tên chất thải	Trạng thái tồn tại	Số lượng trung bình (kg/năm)	Mã CTNH
1	Bao bì mềm thải (bao bì hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải,...)	Rắn	5	18 01 01
2	Bao bì cứng thải: Nhựa, thùng chứa dầu, thùng chứa hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải,...	Rắn	10	18 01 03
3	Giẻ lau dính dầu nhớt thải	Rắn	5	18 02 01
4	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải (nhớt thải)	Lỏng	10	17 02 03
5	Bóng đèn huỳnh quang thải	Rắn	2	16 01 06
Tổng			32	-

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: Bao bì hỏng, thùng giấy carton, chai nhựa, can nhựa,... phát sinh từ việc nhập hàng hóa. Khối lượng bao bì phát sinh khoảng 5,0kg/ngày, tương đương với 1,8 tấn/năm.

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: 22,5kg/ngày tương đương với 0,675 tấn/tháng.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

a. Thiết bị lưu chứa: bố trí 05 thùng đựng riêng biệt với dung tích 120 lít chất liệu bằng nhựa và dán nhãn theo quy định.

b. Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại:

- Diện tích khu vực lưu chứa: 10,0m².

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: mặt sàn trong kho lưu trữ chất thải nguy hại bảo đảm kín khít, không bị thấm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Bên cạnh đó, chủ cơ sở cũng bố trí thêm vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

a. Thiết bị lưu chứa: kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường.

b. Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Diện tích lưu chứa: $5,0\text{m}^2$.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích $5,0\text{m}^2$, có mái che và nền bê tông.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

a. Thiết bị lưu chứa: bố trí 05 thùng rác 120 lít có nắp đậy kín tại các tầng với chất liệu bằng composite.

b. Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt:

- Diện tích khu vực lưu chứa: $5,0\text{m}^2$.

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: có mái che và nền bê tông.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG:

1. Sự cố rò rỉ, vỡ, tắc nghẽn đường ống cấp thoát nước:

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống đường ống, đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền, độ kín, độ thông thoáng tốt nhất.

- Không xây dựng công trình trên đường ống dẫn nước.

- Đề ra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đối với máy móc, thiết bị hệ thống xử lý chất thải.

- Nhiên liệu sử dụng được bố trí tại nơi quy định, có trang bị bình chữa cháy.

2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với công trình xử lý chất thải:

- Thực hiện gia cố nền, tường bằng bê tông nhằm hạn chế khả năng thấm nước thải vào đất, nước ngầm khi có sự cố rò rỉ xảy ra.

- Giám sát công trình xử lý nước thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể xảy ra.

3. Sự cố cháy nổ

Đã trang bị bình chữa cháy cầm tay tại cơ sở để kịp thời chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra;

- Đã trang bị đầy đủ nội quy PCCC, bảo hộ chữa cháy có đầy đủ các dụng cụ như dây gai, bình bột chữa cháy.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, toàn bộ máy móc thiết bị điện.
- Tổ chức định kỳ các buổi tập huấn, tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên trong vấn đề PCCC.
- Đảm bảo các điều kiện an toàn khi lưu trữ, sử dụng nguyên nhiên liệu dễ cháy.

4. Sự cố khu vực lưu trữ chất thải nguy hại

Đề ứng phó với các sự cố khu vực lưu trữ chất thải nguy hại tại nhà máy đã thực hiện các biện pháp như sau:

- Đặt biển báo nguy hiểm tại khu vực lưu trữ CTNH.
- Khu vực lưu giữ chất thải có mái che, nền xi măng, tường bao tránh chất thải rò rỉ ra đất.
- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị lưu trữ để phát hiện rò rỉ kịp thời.
- Các loại chất thải phải để riêng biệt, tuyệt đối không được trộn chung các loại chất thải với nhau.

Phụ lục 4
CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
*(Kèm theo Giấy phép môi trường số /GPMT-UBND ngày /12/2024
của UBND huyện Đức Trọng)*

Công ty Cổ phần Nicotex thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường như sau:

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
2. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường. Trường hợp có thay đổi sơ với nội dung giấy phép đã được cấp, phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép xem xét, giải quyết.
3. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp ứng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng theo quy định.
4. Thu gom, xử lý nước mưa theo quy định hiện hành, nước mưa được thu gom vào mương thoát nước mưa chung sau đó đầu nối vào hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp.
5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 3, do các thay đổi này không thuộc đối tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường) hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.
6. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp sự cố về môi trường xảy ra do triển khai và vận hành dự án.
7. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường; phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
8. Đảm bảo an toàn trong lưu trữ và sử dụng hóa chất theo quy định của Luật hóa chất và các văn bản liên quan.
9. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật,

quy định khác có liên quan; bố trí nhân lực thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động cơ sở.

10. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp phép, số liệu giám sát phải được cập và lưu trữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.

11. Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng quy chuẩn, quy định mới.

12. Cam kết sẽ thực hiện đầu nối toàn bộ lượng nước thải phát sinh vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Phú Hội sau khi hệ thống xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện, đưa vào vận hành; đảm bảo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020./.